


UNIVINYL 109

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

Tipo di copertura: pavimento vinilico omogeneo statico dissipativo	Type of covering: static-dissipative homogeneous vinyl flooring	(EN 649)
Colore GRIGIO	Colour GREY	
Spessore totale	Total thickness	2 mm (EN 428)
Peso totale	Total weight	3,3 kg/m² (EN 430)
Improntabilità	Resistance to load	0,02 mm (DIN 51955)
Impiego sedia a rotelle	Wheel-chair use	Idoneo / Suitable (DIN 54324)
Isolamento acustico	Acoustic insulation	≥ 3 dB (DIN 52210)
Isolamento termico	Thermal insulation	0,02 m² K/W (DIN 52612)
Resistenza elettrica verticale	Vertical electrical resistance	10⁸ Ohm (statico dissipativo) (EN 1081)
Reazione al fuoco	Fire resistance	Classe 1 (D.M. 26/06/1984)
Resistenza alla luce	Resistance to light	Grado 7 (DIN 53388)
Resistenza all'usura	Resistance to wear	ca. 0,23 mm (DIN 51963)
Resistenza ai prodotti chimici	Resistance to chemicals	Resiste alla maggior parte degli acidi e prodotti chimici. Resistant to most part of acid and chemical products. (DIN 51958)